

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ
Π-ΑΕΠΔΝΤ-ΙΑΝ 12-Εκδ.1^η
()

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρακάτω επιχειρησιακές απαιτήσεις αποτελούν απαραίτους όρους:

1. Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά

α. Ο θόλος του κύριου αλεξιπτώτου να αναπτύσσεται και κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης από την σχετική λαβή ανοίγματος (**Hand deploy**), αλλά να είναι δυνατή και η χρήση (για ανάπτυξη του θόλου) κατάλληλου – κλασσικού τύπου στατικού ιμάντα (**Static Line**). Δηλ. να υπάρχει δυνατότητα επιλογής τρόπου ανάπτυξης κυρίου θόλου με τη χρήση λαβής ενεργοποίησης ή πιλότο χειρός ή στατικό ιμάντα.

β. Να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής δηλ. κατάλληλες θήκες με δυνατότητα ασφάλισης / τορμοσυνάπτη (φερμουάρ) επί της εξαρτύ-σεως, διπλών φιαλών οξυγόνου 22 cubic inch και 53 cubic inch ή / και μονών φιαλών 80 και 120 cubic inch.

γ. Να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής σε κατάλληλη θέση μηχανισμού αυτομάτου ανοίγματος (**Automatic Activation Device – AAD**) στρατιωτικών προδιαγραφών, του κυρίου και του εφεδρικού θόλου (αθροιστικά ή / και διαζευκτικά).

2. Φυσικές Ιδιότητες και Άλλα Χαρακτηριστικά

α. Το χρώμα των διαφόρων απαρτίων του αλεξιπτώτου θα καθορισθεί κατά την φάση της υπογραφής της σύμβασης και δύναται να είναι όπως παρακάτω:

(1) Θόλος κυρίου και εφεδρικού: Γαλάζιο (light blue) / γκρι – συννεφιασμένου ουρανού (silver grey).

(2) Εξάρτυση: μαύρο (black).

(3) Ιμάντες ανάρτησης / αντώσεως και αρτάνες: πράσινο – λαδί (green – olive) / μαύρο (black)

- (black) **(4)** Μεταλλικά μέρη: γκρι – ασημί (grey – silver) / μαύρο
- (black). **(5)** Σάκος μεταφοράς: πράσινο – λαδί (green – olive) / μαύρο
- (6)** Στατικός ιμάντας: κίτρινο (yellow)

3. Γενικά Χαρακτηριστικά

Το αλεξιπτώτο να δύναται να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά:

α. Από αλεξιπτωπιστή «σωματικού» βάρους 65 κιλών, δηλ. το ελάχιστο βάρος «χρήσης» του αλεξιπτώτου (Minimum exit weight) να είναι το μικρότερο δυνατό και όχι μεγαλύτερο από 68 κιλά (150 lbs).

β. Σε υδάτινο και λασπώδες περιβάλλον για την εκτέλεση αλμάτων σε γλυκό και αλμυρό νερό.

γ. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα παρέχουν αντιοξειδωτική προστασία, ώστε να αποφεύγεται η εύκολη οξείδωσή τους (σε συνθήκες «κοινής χρήσης», όπως περιγράφονται στο Παράρτημα «**Πίνακας Ελέγχων**» της παρούσας)

4. Όπου στις απαιτήσεις υπάρχει η έκφραση «**τουλάχιστον**» ή «**μεγαλύτερη**» ή «**μικρότερη**» αυτές αποτελούν τις **ελάχιστες** απαιτήσεις της υπηρεσίας και σε περίπτωση που η προσφορά δεν τις καλύπτει τότε κρίνεται ΕΤΟ και απορρίπτεται.